



--.501.-- es ru en fr

Termostato 8A -230 V CA
Термостат 8A -230 V CA
Thermostat 8A -230 V AC
Thermostat 8A -230 V CA

Unica
Merlin Gerin




Cableado / Подключение / Wiring / Câblez



Instalación / Установка / Installation / Installez

2




Utilización / Функции / Operation / Exploitez

Alimentación
Напряжение
Alimentation
Supply voltage



Verde/Зеленый/
Green/Vert



Calor
Нагрев
Heating
Chauffage



Rojo/Красный
Red/Rouge


Aire Acondicionado
Охлаждение
Air Conditioning
Air conditionné



Azul/Голубой
Blue/Bleu

Recomendaciones/ Рекомендации / Recommendations/ Conseil

4



Características / Характеристики / Characteristics / Caracteristiques

5

- es**
- 1 Adecuado para la regulación de calor y aire acondicionado
 - 2 Margen de ajuste: 5 a 30 °C
 - 3 Precisión de ajuste: 0,5 °C
 - 4 Alimentación: 230 V CA 10 %
 - 5 Contactos libres de tensión
 - 6 Capacidad de circuito:
resistivo: 8 A (cos $\delta=1$), 230 V CA
inductivo: 8 A (cos $\delta=0,6$), 230 V CA
motor: 2 A
24 V: 1 A
 - 7 Equipado con LED que indica interruptor en estado ENCENDIDO
 - 8 Indicador de temperatura,
 - 9 Norma EN 60730-2-9

- po**
- 1 Предназначен для управления системами отопления, вентиляции или кондиционирования
 - 2 Диапазон регулируемых температур: 5 a 30 °C
 - 3 Чувствительность: 0,5 °C
 - 4 Напряжение: 230 V CA 10 %
 - 5 Подключение без напряжения
 - 6 Максимальные токи нагрузки:
сопротивление : 8 A (cos $\delta=1$), 230 V CA
индукция: 8 A (cos $\delta=0,6$), 230 V CA
двигатель: 2 A
24 V: 1 A
 - 7 Оснащен индикатором режимов ON
 - 8 Датчик температуры
 - 9 Стандарт EN 60730-2-9

- en**
- 1 Suitable for heating and air conditioning control
 - 2 Setting range: 5 to 30 °C
 - 3 Setting accuracy: 0,5 °C
 - 4 Power supply: 230 V CA 10 %
 - 5 Voltage free contacts
 - 6 Breaking capacity:
resistive: 8 A (cos $\delta=1$), 230 V CA
inductive: 8 A (cos $\delta=0,6$), 230 V CA
motor: 2 A
24 V: 1 A
 - 7 Fitted with a LED indicating thermostat ON status
 - 8 Temperature setpoint indicated
 - 9 Norma EN 60730-2-9

- fr**
- 1 Adapté à la régulation du chauffage et de l'air conditionné
 - 2 Plage de réglage de 5 à 30 °C
 - 3 Précision de réglage: 0,5 °C
 - 4 Alimentation: 230 V CA 10 %
 - 5 Contact libres de potentiel
 - 6 Pouvoir de coupure:
résistif: 8 A (cos $\delta=1$), 230 V CA
inductif: 8 A (cos $\delta=0,6$), 230 V CA
Moteur: 2 A
24 V: 1 A
 - 7 Équipé d'une LED indiquant la marche du thermostat
 - 8 Affichage de la consigne de température
 - 9 Norme EN 60730-2-9

Este producto debe instalarse, conectarse y utilizarse respetando las normas y estándares de instalación en vigor. Ya que los estándares, especificaciones y diseños varían con el tiempo, solicite siempre confirmación de la información facilitada en esta publicación.

Данный продукт может быть установлен как элемент регулирования в существующую систему, используется как комплектующее **при монтаже новой системы**

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standard/ or installation regulations. As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.

Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d'encombrement données ne nous engageant qu'après confirmation para nos services

www.merlengerin.com

Schneider
Electric

000458246 06/2006