

# AerPOS 3665

Надёжное и элегантное решение, которое будет актуально всегда за счёт модульной конструкции. Все ключевые компоненты — в одном модуле внутри подставки. Он легко снимается и меняется, когда и сколько это необходимо.



## Бесконечный апгрейд с разумной экономией



### Обновляется без лишних затрат

Лёгкая и быстрая замена модуля с процессором, материнской платой и памятью даёт возможность без лишних трат каждый раз получать решение последнего поколения.



### Экономит время и ресурсы

POS-система поворотом одного винта разбирается на составляющие устройства, позволяя легко заменить монитор. Ускоряет и облегчает плановое техническое обслуживание.



### Служит десятилетиями

Мощная электроника, прочный корпус и основательная конструкция делают решение долговечным. POS-система хорошо зарекомендовала себя в жёстких условиях: перепадов температуры, влажности и пара.

## Центр экспертизы FEC в России предлагает:

- широкие возможности для кастомизации решений,
- гарантийную и постгарантийную поддержку,
- своевременное и полное комплектование складов.

**Расширенная гарантия — до 5 лет.** Склады с запчастями и оборудованием по всей России, сервисные центры в каждом регионе.

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>AP-3665</b>
Процессор	Intel® Celeron G3900TE, 2,3 ГГц Intel® Core i3-7101TE, 3,4 ГГц Intel® Core i5-7500T, 2,7 ГГц Intel® Core i7-7700T, 2,9 ГГц
Оперативная память	4 ГБ, расширение до 32 ГБ (2 x 260-pin DDR4)
Питание	Внешний блок питания 150 Вт (12 В / 12,5 А)
Накопитель	1 x 2,5" SATA HDD или SSD
Графический адаптер	Intel® H110
Динамик	2 встроенных динамика по 2 Вт
Материал	Алюминий/пластик
Цвет корпуса	Чёрный с серебристой отделкой Белый с серебристой отделкой
<b>Сенсорный LCD-экран</b>	
Диагональ/разрешение	15" TFT LCD / 1024 x 768
Яркость/тип	350 кд/м <sup>2</sup> (LED) / проекционно-ёмкостный сенсорный экран
<b>Стандартные интерфейсные порты</b>	
Последовательные порты	4 последовательных порта: COM 1, COM 2 (DB9), COM 3, COM 4 (RJ45) 0 / 5 В / 12 В – программное переключение вольтажа
USB-порты	5 USB-портов (2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, сбоку 1 x USB 2.0)
Порт денежного ящика	1 x RJ11 (12 В)
Сетевой порт	1 x RJ45 Gigabit LAN
Аудио/микрофон	1 аудиовыход, 1 микрофон
Видеопорт	1 x VGA (5 В / 12 В)
Порт питания второго монитора	1 x 12 В DC-гнездо 2,5 мм
<b>Дополнительные интерфейсные порты</b>	
Тип А	Последовательный порт: COM А (DB9); 1 x Powered USB 12 В; 2 x USB
Тип В	1 x Powered USB 24 В
Тип С	1 x Powered USB 24 В; 2 x 12 В
<b>Поддерживаемые ОС</b>	
Windows	Windows 10
Linux	Tiny Core 8, Rad Hat, SUSE, Debian
<b>Размеры и вес</b>	
Продукт (Д x Ш x В)	370 x 235 x 360 мм; 7,1 кг
Упаковка (Д x Ш x В)	480 x 320 x 460 мм; 9,1 кг